



Selbstladebüchse SR1 Basic Suppressor

Exklusives Schallschutzkonzept speziell für die Selbstladebüchse SR1 Basic: Die Laufängen der SR1 Basic Suppressor für den Schalldämpferbetrieb betragen im Standard 500 Millimeter und in der Magnum-Version 510 Millimeter - die Läufe haben keine Visierung, stattdessen aber ein M15x1 Mündungsgewinde zum Aufschrauben des Merkel Schalldämpfers. Durch das Over-barrel-Prinzip des Merkel Suppressors verlängert sich die Waffe nur um 140 mm.

Möglich ist die Nutzung der SR1 Basic Suppressor auch ohne Schalldämpfer - allerdings muss dafür das Gasentnahmesystem angepasst werden. Die Umstellung auf Normal- oder Schalldämpfbetrieb befindet sich geschützt unter dem Vorderschaft. Waffe und Schalldämpfer sind speziell aufeinander abgestimmt und ergänzen sich perfekt.

TECHNISCHE DATEN



SYSTEM

Selbstladebüchse / Gasdruck-Selbstlade-System / Drehkopf-Verriegelung mit sechs Verriegelungswarzen / 2-Schuss-Magazin (+1) / Sicherheitsautomatik ? Schussauslösung nur bei verriegeltem Verschluss / umstellbares Gasentnahmesystem

KALIBER

Standardkaliber: .308 Win. / .30-06 Spring. / 9,3x62 /
Magnumkaliber: .300 Win. Mag.

ABZUG

Direktabzug

GEWICHT

ca. 3,2 kg

LÄNGE Gesamtlänge ohne Schalldämpfer 106 cm (bei Lauflänge 50 cm) / Gesamtlänge ohne Schalldämpfer 107 cm (Magnumkaliber, bei Lauflänge 51 cm)

LAUF frei schwingender Präzisionslauf / Mündungsgewinde M15x1 / mit Merkel Suppressor

SCHAFT gerader Schaft Rücken / ohne Backe / Gummischaftkappe /
Holzklassen: ab 1

GRAVUREN schwarzer Systemkasten

MONTAGEN **Optional:** Montagebasis Weaver-Schiene

OPTIONEN 5-Schuss-Magazin (+1)
